

風量罩 GTI 620



GTI620 型風量罩是集風量測試、風速測試、微差壓測試於一體的智慧型測試儀器，其廣泛適用於空調、管道等場所的風速風量測試，並且可以進行高精度的微差壓測試。

產品特徵及優點

- 4.3 inch 彩色觸控螢幕
- 風量、風速、溫度、濕度同時檢測
- 主機可拆卸，連接壓差管可以作為壓差計使用
- 風速矩陣可拆卸，連接主機可以作為面風速儀使用
- 進風、排風兩種方式
- 超大存儲容量，高達 8000 組，可列印或傳輸到電腦
- 具備背壓補償功能
- 超大存儲容量，高達 8000 組，可列印或傳輸到電腦
- 藍牙通訊，實現遠端監控和資料傳輸
- 可連接藍牙印表機，即時列印測試資料
- 功耗低，電池供電可持續工作 14 小時，長時間無操作，可進入省電模式

規格參數

功能		規格
風量	測試範圍	40~4300 m ³ /h
	精度	讀數的 ±3%± 8m ³ /h (> 85m ³ /h)
	解析度	1 m ³ /h
風速	測試範圍	0.15~40 m/s (皮託管)、0.15~15 m/s (速度矩陣)
	精度	讀數的±3%±0.05m/s (>0.25m/s)
	解析度	0.01m/s
差壓	測試範圍	-2500~2500Pa
	精度	讀數的±1.5% ±0.25Pa
	解析度	0.001Pa
溫度	測試範圍	0~60°C
	精度	±0.5°C
	解析度	0.1°C
濕度	測試範圍	0~100%RH
	精度	±3%RH (10~90%RH)
	解析度	0.1%RH
操作溫度		0~60°C (無結露)
存儲溫度		-20~70°C (無結露)
電源		4 節 5 號電池 (約 14 小時) 或 DC5V 適配器
重量		約 3.6kg



風罩規格	
610*610mm	標配
610*1220mm	選配
305*1220mm	選配
915*610mm	選配
915*915mm	選配
500*500mm	選配



拆卸容易，滿足多種測試需要

主機可拆卸，連接壓差管可以作為壓差計使用。
風速矩陣可拆卸，連接主機可以作為面風速儀使用。



藍牙通信、智慧終端機

安裝 APP 程式，實現設置、資料處理、同步測試。




透明可視窗

直接查看確認風罩與風口對接情況，確保測試資料準確。



16 點平均分佈、背壓補償

16 個壓力測試孔均勻分佈並具有背壓補償、溫度及大氣壓修正功能，實現高精度測試。



超大真彩屏，應用便捷

風量、風速、溫度、濕度、差壓同時檢測並顯示。



便攜保護箱

產品配有便攜保護箱，便於運輸和移動。



安科銳科技有限公司

電話：03-5973308

傳真：03-5973602

地址：303 新竹縣湖口鄉勝利路二段 191 號 3 樓

服務 & 培訓 & 維護

- 產品校正、維護保養、損毀修復
- 服務周到、配件齊全、修復及時